

# DER PREISWERTE BUFFET-DISPENSER

**JDM ID 3 - smartes Design - einfache Nachfüllung - automatische Reinigung!**  
**Perfekt für kleinere Hotels, Buffets, Büros und Kioske.**

- 3 Getränke + gekühltes Wasser (CO2 oder heiß - optional)
- Platz für 3 x 5 Lt BiB im Gerät bzw. 1x10 Lt + 1x 5 Lt
- Vorwahl Hot – optional (Modell Hot & Cold)
- Vorwahl CO2 – optional (Modell CO2)
- Kleine Dimensionen BxHxT: 400 x 590 x 420 mm
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Kristallglas-Ausgaberohr)
- Vollautomatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdichtabgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Einfache Nachfüllung
- Einfache Handhabung, Programmierung, Service und Reinigung
- Servicefreie Trockenkühlung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung
- Verlässlich und langlebig - hochwertige Materialien, robuste Oberfläche (kein Kunststoff)
- Dekorfrontplatten (Optional)



Innenansicht,  
mit 3 x 5l  
bag-in-box

ESI (easy-slide-in)  
Produktschilder



Anti-  
Vandalismus  
Knöpfe

## Erhältlich in den Ausführungen:

JDM ID 3 STILL ECO, JDM ID 3 STILL, JDM ID 3 CO2,  
 JDM ID 3 Hot & Cold



Intelligente zentrale  
Ausgabereinheit mit LED

# TECHNISCHE DATEN

DATEN	JDM ID 3 STILL ECO	JDM ID 3 STILL	JDM ID 3 CO <sub>2</sub>	JDM ID 3 Hot & Cold
Art. Nr.	frucB0331se	frucB0331	frucB0332	frucB0333
Breite in mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe in mm	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe in mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Ausgabehöhe	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Gewicht	34 kg	34 kg	38 kg	36 kg
Vorwahlen	0	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	4	4	4	4
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder <sup>2</sup>	✓	✓	✓	3
Getränke	3	3	3	3
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ...1+49*	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49	1+4 ...1+49
Bag-Raum Dimensionen BxTxH	380x300x200 mm	380x300x200 mm	380x300x200 mm	380x300x200 mm
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlungskapazität	18 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 v/ 50-60 hz	230 v/ 50-60 hz	230 v/ 50-60 hz	230 v/ 50-60 hz
Leistungsaufnahme max	250 w	250 w	250 w	2.400 w
mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	-	-	✓	-
FSS <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONALI	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	✓	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>3</sup> )	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

\*Einbau  
Wasserreduktion  
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM ID 3 STILL ECO	JDM ID 3 STILL	JDM ID 3 CO <sub>2</sub>	JDM ID 3 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Tiefe	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Gewicht incl. Verpackung	36 kg	36 kg	40 kg	38 kg
MASCHINE / PALLETTE				
Europalette 80 x 120 cm	4	4	4	4
UK-size Palette 100 x 120 cm	8	8	8	8



Ressourcen-  
schonend



Spart bei Lager  
und Transport



Spart  
Energie



Weniger CO<sub>2</sub>  
Emissionen



MADE IN AUSTRIA