

DAS FLEXIBLE ALLROUND-TALENT VIELFALT AUF NEUEM LEVEL

JUICI ID Modelle (ID für Intelligent Design) sind entweder mit höhenverstellbarer Ausgabe oder mit fixer Höhe "S" und "L" plus Becherpodest mit 5 Höhen-Raststellungen. Damit perfekt geeignet für Becher, Gläser, Flaschen oder Karaffen. Die Konzentrate, die Technikbox und die Kühlung können dank der flexiblen Gehäuse der JUICI ID Modelle in der Geräteeinheit oder im Unterschrank, wahlweise im selben Design oder mit Kühlung, gelagert werden.

- 4/6 Getränke + gekühltes Wasser (Co2 oder heiß - Optional)
- Bag-in-Box im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabeeinheit (bis zu 10 l möglich)
- Ausgabe höhenverstellbar von 150 - 290 mm oder FIX "S" = 150 mm und FIX "L" = 290 mm mit Becherpodest (verstellbar)
- Sprachumschaltung, WiFi (cloud connect kostenpflichtig), 4G GSM Optional
LCD-Bildschirm für Markendesign, Werbung und Kundeninfo - Design optional anpassbar
- Tropftrasse mit "VOLL" und Positionsmeldung
- Perfektes Mischergebnis durch patentiertes MidMix®-System
- Vollautomatische Reinigung nach JEDEM Getränk!
- Vollelektronische Steuerung -Dosierung und Ausgabemengen
- Cloud remote control
- Made-to-last und robuste Materialien Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Front aus Kunstharz-Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar - hochflexible Anpassung an das gewünschte Kunden- oder Raumdesign
- Geeignet und vorbereitet für Zahlungssysteme + Cashless / MDB-Modul (Optional)
- Hohe Modellvielfalt und Mehrzweck-Installationsoptionen



JUICI ID L with design LEVI



JUICI CT ID



Dynamic Touchscreen
Zentrale Ausgabeeinheit



JUICI ID M mit Design Barrique Oak



JUICI ID XL mit Design ORCA

Unterschrank mit Design ORCA



Edition FIX L

Erhältlich in den Ausführungen:

JUICI ID	4/6	STILL	CO2	HOT & COLD
CT		✓	✓	✓
M		✓	✓	✓
L		✓	✓	✓
XL		✓	✓	✓

Modelle JUICI ID CT Dispenser	JUICI CT-ID 4-6 STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Kontroll- / Dosiereinheit mit Turm:	4 / 6
Breite	275 mm
Höhe	385-530 mm
Tiefe	215 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm
Gewicht	9 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne	in Planung
Technik Box:	
Breite	260 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	max. 23 / 27 / 25 kg
Maximaler Abstand:	
Technik Box / Ausgabereinheit vertikal	max. 1,5 m
Technik Box / Ausgabereinheit horizontal	max. 3,5 m
Konzentrat / Technik Box vertikal	max. 1,5 m
Konzentrat / Technik Box horizontal	max. 3,5 m
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / max 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 / 250 / 2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓
FSS ¹	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓

*Ausgabehöhe mit Edition FIX S : 150 mm
Ausgabehöhe mit Edition FIX L : bis zu 290 mm

Modelle JUICI-ID Dispenser	JUICI ID 4-6 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Breite	540 mm	540 mm	540 mm
Höhe	430-540 mm	640 mm	890 mm
Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm
Ausgabehöhe	150-290 mm	150-290 mm	150-290 mm
Gewicht	50 / 54 / 52 kg	52 / 56 / 54 kg	54 / 58 / 56 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓
Getränke	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Bag-Raum Dimensionen B x T x H	-	500 x 340 x 200 mm	500 x 340 x 450 mm
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / 75°C	5°C - ambient / 75°C	5°C - ambient / 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 / 250 / 2.700 W	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓	- / ✓	- / ✓
FSS ¹	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Werbung, Videos und Bilder	✓	✓	✓
WiFi Datenübertragungssystem	✓	✓	✓
Ethernet-Verbindung	✓	✓	✓
4 G Modem für Daten Transfer	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL: VERPACKUNG	JUICI CT-ID 4-6 STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Breite	570 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	590 mm	500 mm	680 mm	920 mm
Tiefe	310 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Gewicht incl. Verpackung	35 / 39 / 37 kg	53 / 57 / 55 kg	55 / 59 / 57 kg	57 / 61 / 59 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	4	4	2
UK-size palette 100 x 120 cm	12	4	4	4



Ressourcenschonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO₂ Emissionen



MADE IN AUSTRIA